

# Armoires Gastronomiques PREM G 600

## Dimensions extérieures

L 700 x P 800 x H 2100 mm

## Profondeur porte ouverte

1450 mm

## Hauteur intérieure disponible

1510 mm

## Volume

600 Litres

## Format intérieur

GN 2/1 (650 x 530 mm)

## Aménagement intérieur

4 crémaillères inox 304

4 paires de glissières inox 304

4 clayettes inox GN 2/1

Charge admissible 40 kg par clayette

## Dotation maximale clayettes

24 niveaux (espacement 50 mm)

16 niveaux (espacement 75 mm)

## Température de stockage

PREM G 600 H +1/+4°C

PREM G 600 L -18/-21°C

## Tension

230/1/50



Evaporateur accessible depuis l'extérieur de l'armoire



Régulateur intelligent permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie



Aménagements intérieurs entièrement démontables sans outil

## Construction

- Construction monocoque
- Isolation mousse de polyuréthane haute densité (42 Kg/M3) 0%CFC/0%HCFC
- Epaisseur 60 mm
- Revêtement intérieur aluminium extérieur inox 304 ou intérieur/extérieur inox 304 (sauf arrière)
- Aucune visserie apparente
- Bords intérieurs rayonnés 12 mm
- Fond de cuve embouti inox 304
- Guide d'air en partie arrière pour une température parfaitement uniforme
- Aménagement intérieur entièrement démontable sans outil
- Ruptures thermiques de porte entièrement démontables sans outil
- Porte équipée d'un joint magnétique démontable sans outil
- Glissières anti-basculement à deux points d'ancrage
- Porte ferrée à droite en série (à gauche sur demande) avec poignée encastrée
- Porte équipée d'une serrure avec gâche flottante
- Rappel automatique de fermeture avec blocage à 90°
- Coupe-ventilation à l'ouverture des portes
- Equipement standard 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins (pieds inox en option)

## Options

- 2 Portillons à la place d'une porte
- Arrière inox pour implantation centrale
- Porte vitrée avec ou sans éclairage
- Sans groupe (détendeur fourni)
- Tensions spéciales 220/1/60 ou 110/1/60
- Roulettes Ø 80 mm (hauteur 2075 mm)
- Roulettes Ø 125 mm (hauteur 2125 mm)

## Equipement frigorifique

- Groupe frigorifique hermétique ambiance 43°C logé en partie haute
- PREM G 600 H (R134a) 400W @ -8°C
- PREM G 600 L (R404A) 500W @ -27°C
- Fluides frigorigènes 0%CFC/0%HCFC
- Evaporateur situé à l'extérieur
- Evaporateur traité anticorrosion par double trempage
- Dégivrage automatique (gaz chaud sur PREM G 600 L)
- Ré-évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Condenseur équipé d'un filtre amovible

## Régulation

- Régulation électronique par microprocesseur LAE
- Affichage digital de la température Régulateur intelligent permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie
- Témoins de fonctionnement compresseur, ventilation et entretien préventif
- Alarmes audiovisuelles haute et basse de dépassement de température

## Normes

- Marquage CE basse tension et compatibilité électromagnétique
- Conformité NF U 60-010
- Certification Qualité ISO 9001
- Certification Environnement ISO 14001



FOSTER REFRIGERATOR FRANCE  
BP 20246 ERAGNY-SUR-OISE  
95615 CERGY-PONTOISE CEDEX

Téléphone 01 3430 2222  
Télécopie 01 3037 6874  
info@foster-fr.com  
www.fosterfrance.com

